	Grubość		Kolor	Typ	Klej	Zastosowanie	Szerokość	Długość	Ilość	Przepisy klasowe
	µm	mm					mm	mm		
1	50	0,05	Kremowy	PTFE	Silicon	Taśma na pięte masztu	50	150	2	
2a	1000	1	Biały	PTFE	--	Teflon pod maszt	45	--	2	
2b	1500	1,5	Biały	PTFE	--	Teflon pod maszt	45	--	1	
2c	2000	2	Biały	PTFE	--	Teflon pod maszt	45	--	2	
3	50	0,05	Jasno szary	PTFE	Silicon	Taśma Outhaul bom	50	100	2	
4	250	0,25	Przezroczysty	UHMWPE	Acrylic	Teflon skrzynka mieczowa	25	380	2	3.2.6.1(i)
5	500	0,5	Przezroczysty	UHMWPE	Acrylic	Teflon skrzynka mieczowa dół	25	380	2	3.2.6.1(i)
6	50	0,05	Jasno szary	PTFE	Silicon	Taśma izolacyjna	19	11m	1	
7	250	0,25	Kremowy	PTFE	Silicon	Taśma na rozprze	60	150	2	3.5.1.5
8	50	0,05	Jasno szary	PTFE	Silicon	Taśma na maszt przy rozprzu	40	100	2	3.5.1.5
9	50	0,05	Jasno szary	PTFE	Silicon	Taśma na maszt przy bloczku rozprza	40	80	2	
10	125	0,125	Przezroczysty	UHMWPE	Acrylic	Taśma na róg rufy + Zabezpieczenie steru	40	700	1	
11	250	0,25	Czarny	UHMWPE	Acrylic	Taśma skrzynka mieczowa góra	20	270	2	
12			Czarny	GUMA	--	Gąbka skrzynki mieczowej góra			2	3.2.6.1(i)
13			Czarny	GUMA	--	Gąbka skrzynki mieczowej dół			4	3.2.6.1(i)